

MODELO: BOTA DE PVC ADVENTURE PLUS

Descrição do produto:

Bota impermeável, cano longo tipo E, classe II, produzida com composto polimérico de PVC. Polaina com amarra em nylon flexível que impede que resíduos sólidos adentrem a parte interior da bota. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO).

CA: 49.855

Numeração: 34/35, 36/37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44/45, 46/47.

Altura do cano*: 37,5 e 40,5 cm.

Simbologia: OB SRA FO. Tipo US. Químicos (O, K, R).

Norma técnica: NBR ISO 20347:2015 | BS EN 13832-2:2018

Forro: Membrana Easily-dried

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 6 pares.

Cores: Verde com sola preta

* A altura do cano cano e é baseado no calçado de numeração 41, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.



Indicação de uso:

Indicada para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve/média, contra riscos provenientes de agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente da água e contra risco de origem química. Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

Aplicação: As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavagem automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros

Conservação:

Lavar com água morna (até 40°C) e sabão neutro, deixar secar à sombra e manter afastado de fonte de calor (acima de 40°C). Para sanitizá-lo, utilize solução de biguanida a 3% e enxague. Realize inspeção visual diariamente e testes de hermeticidade semanalmente. Não utilizar o produto após sua validade expirada.