

MODELO: BOTA DE EVA COM SOLADO DE PU

Descrição do produto:

Bota impermeável, cano médio tipo C, classe II, com cabedal em EVA (Etil Vinil Acetato) e solado antiderrapante em PU (Poliuretano), resistente ao escorregamento em piso cerâmico com detergente e piso de aço com glicerina (SRC), com isolamento térmico ao frio do conjunto do solado (CI), absorção de energia na região do salto (E), resistente ao óleo combustível (FO), e com proteção contra agentes químicos e riscos de origem elétrica (I).

CA: 52.376

Numeração: 34/35, 36/37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44/45, 46/47.

Altura do cano*: 30 cm.

Peso*: 0,400 kg (pé).

Espessura do cabedal: ~5 mm.

Espessura do solado: ~5 mm (parte mais fina) / ~25 mm (calcanhar).

Simbologia: OB SRC E FO CI I. Tipo US. Químicos (K N O P Q R).

Norma técnica: NBR ISO 20347:2015 | BS EN 13832-2:2018 | BS EN 50321-1:2018

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 5 pares.

Cores: Branca com solado cinza.

Classe Elétrica 0

Tensão nominal de até 1.000 V CA ou 1.500 V CC

Proteção Química

K - Solução de hidróxido de sódio 40%;

N - Ácido acético 99 %;

O - Solução de amônia (25 +/- 1)%;

P - Peróxido de hidrogênio 30%;

Q - Isopropanol;

R - Hipoclorito de sódio (13 +/- 1)%

Validade:

36 meses.

Durabilidade do solado: A vida útil do solado varia conforme o tipo de piso, contaminantes e a atividade do usuário. Em condições similares às da norma ISO 20347, a durabilidade é de até 12 meses.

Garantia: Este produto tem garantia de 06 meses, desde que apresente algum defeito de fábrica.

Indicação de uso:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra riscos de origem química, contra choques elétricos, contra umidade proveniente de operações com uso de água e agentes térmicos (frio). Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição a líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio. Classe elétrica: 0 (até 1.000 V CA / 1.500 V CC).

Aplicação: As Botas de EVA Innpro com solado de PU combinam leveza, conforto térmico, impermeabilidade e fácil higienização. São especialmente indicadas para atividades com alta movimentação, em ambientes frios, úmidos e com presença de sangue e gordura animal, garantindo proteção e desempenho durante longas jornadas. Atendem a diversos segmentos como frigoríficos, abatedouros, laticínios, aviários, agricultura, pecuária, saneamento, cozinhas industriais e serviços de higienização. Oferecem proteção contra agentes químicos, choques elétricos, umidade e exposição ao frio, sendo ideais para operações em condições severas de trabalho.

Conservação:

Lavar com água morna (até 40°C) e sabão neutro, deixar secar à sombra e manter afastado de fonte de calor (acima de 40°C). Para sanitizá-lo, utilize solução de biguanida a 3% e enxague. Realize inspeção visual diariamente e testes de hermeticidade semanalmente. Não utilizar o produto após sua validade expirada.



* A altura e peso do calçado é baseado na numeração 40, podendo haver uma variação nas demais numerações.