

MODELO: BOTA DE PVC TOECAP CANO LONGO PLUS COM BICO DE COMPOSITE

Descrição do produto:

Bota impermeável, cano longo tipo D, classe II, produzida com composto polimérico de PVC especial INNPRO. Alta flexibilidade e com bom comportamento ao desgaste. Sola com propriedades antiderrapantes, resistente ao escorregamento em piso cerâmico (SRA), e resistente à óleo combustível (FO). Biqueira de segurança de composite resistente a impacto de 200 joules e compressão de 15kN. Proteção contra agentes químicos e riscos de origem elétrica (I).

CA: 53.460

Numeração: 36/37, 38, 39, 40, 41, 42,43, 44/45, 46/47.

Altura do cano*: 33 cm

Simbologia: SB E I FO SRA. Tipo US. Químicos (J, K, O, R).

Norma técnica: NBR ISO 20345:2015 | BS EN 13832-2:2018 | BS EN 50321-1:2018

Forro: Membrana Easily-dried

Embalagem: Em saco plástico, acondicionadas em caixa coletiva com 3 pares.

Cores: Preta.

* A altura do cano cano e é baseado no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 5 a 10 mm por número.

Classe Elétrica 00

Tensão nominal de até 500 V CA ou 750 V CC

TOECAP C



Indicação de uso:

Proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, contra agentes abrasivos, escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água, contra riscos de origem química e contra choques elétricos. Nunca altere as características originais do calçado. Este produto não deve ser utilizado para uso ou exposição à líquidos quentes e na presença de chamas (fogo) ou por produtos não aprovados em ensaio.

Aplicação: As Botas de PVC Innpro, garantem o máximo de impermeabilidade e têm fácil higienização. É um calçado versátil, destinado aos mais diversos segmentos como mineração, agricultura, pecuária, veterinária, saneamento, indústria alimentícia (frigoríficos, abatedouros, laticínios, apiários, aviários, pescados, fábricas de bebidas), indústria química, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, supermercados, padarias, açougues, restaurantes, prestação de serviço, serviços de higienização, hotelaria, postos de combustíveis, construção civil, lavagem automotiva, usinas de cana de açúcar, jardinagem, pesca, lazer, camping, motoboy, uso doméstico em geral, entre outros

Conservação:

Lavar com água morna (até 40°C) e sabão neutro, deixar secar à sombra e manter afastado de fonte de calor (acima de 40°C). Para sanitizá-lo, utilize solução de biguanida a 3% e enxague. Realize inspeção visual diariamente e testes de hermeticidade semanalmente. Não utilizar o produto após sua validade expirada.